

Lithofin KF Klinkeröl* für unglasierte Klinkerbeläge

Beschreibung

Ein Spezialprodukt aus dem LITHOFIN-Programm für Klinker, Fliesen und Keramik (KF). Das lösemittelfreie Einlass- und Behandlungsprodukt enthält hochwertige Öle und ölarartige Substanzen, es ist geruchsarm und gebrauchsfertig.

Eigenschaften

Lithofin KF Klinkeröl* zieht in die Poren ein, wobei die natürliche Farbstruktur vertieft und aufgefrischt wird. Dadurch wirken die Flächen lebhafter und werden gleichzeitig unempfindlicher gegen Verschmutzung und Flecken, also pflegeleichter. Lithofin KF Klinkeröl* bildet keinen Film und glänzt nicht.

Technische Daten:

Dichte: ca. 0,85 g/cm³
 Aussehen: flüssig, klar, leicht gelb
 Geruch: unspezifisch, aromatisch
 pH-Wert: n.a.
 Flammpunkt: >100°C.

Anwendungsbereich

Zur Auffrischung und Farbvertiefung von matten, stumpfen, unglasierten Klinkerplatten, Ton- und Ziegelfliesen und ähnlichen Keramikflächen. Vorzugsweise für Boden und Wand im Innenbereich.
Hinweis: Nicht geeignet für Flächen, die einer Temperatur von mehr als 40°C ausgesetzt sind (z.B. an Kachelöfen).

Verarbeitung

Der Untergrund muss saugfähig, ausgetrocknet (Wartezeit bei Neuflächen ca. 3-6 Wochen, nach Reinigung ca. 2 Tage) und sauber sein. Lithofin KF Klinkeröl* mit Pinsel, Roller oder Lappen dünn auftragen und einziehen lassen. Bei sehr porösen Flächen die Behandlung nach einigen Tagen wiederholen.
Bitte beachten: Lithofin KF Klinkeröl* soll in die Oberfläche einziehen; daher evtl. Überschuss mit Tuch aufnehmen. Nicht aufnahmefähige z.B. glasierte Flächen können nicht behandelt werden. Im Zweifelsfall Musterfläche anlegen.
Ergiebigkeit: ca. 7-12 m²/Liter je nach Saugfähigkeit des Belages.

Haltbarkeit

Im Innenbereich hält die Wirkung bei richtiger Pflege über viele Jahre an. Im Außenbereich muss man wegen der Wettereinflüsse immer wieder auftragen.

Weiterbehandlung

Zur laufenden Unterhaltsreinigung dürfen keine auslaugenden, stark fettlösenden Mittel eingesetzt werden. Mit Lithofin GLASTILAN wird die Wirkung von Lithofin KF Klinkeröl* wesentlich verlängert und unterstützt.

Lagerung

Kühl und verschlossen. Bis ca. 4 Jahre lagerfähig.

Umweltschutz

Nicht ins Abwasser gelangen lassen. WGK 2 nach AwSV vom 01.08.2017.
Entsorgung: Abfallschlüssel EAK/AVV 07 01 99. Gebinde ist aus umweltverträglichem Polyethylen (PE) und recyclebar. Inhalt und Behälter gemäß lokaler und nationaler Vorschriften entsorgen.

Sicherheit

UFI: TE20-C036-S00T-CF5A

Inhaltsstoffe: Mineralische Öle, Hilfsstoffe.

Kennzeichnung nach VO(EG) Nr.1272/2008(CLP): Symbol GHS 08, Gefahr.

Enthält Orange, süß, Extrakt. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Innenräume nach der Verarbeitung mehrmals nach Bedarf gut lüften.

ADR 2019: Kennzeichnung für Transport		
VE	VE-Kennzeichnung	Angaben auf Versandpapier
a), b)	--	keine

Verpackungseinheiten (VE)

- a) 1-Liter-Flasche mit kindersicherem Verschluss (10 Stck. im Karton)
- b) 5-Liter-Kanister (2 Stck. im Karton)

Bitte beachten Sie, dass die Angaben zu Umwelt und Sicherheit für das (konzentrierte) Produkt in Lieferform gelten. Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. (D4.19ggs)

* in der Schweiz: Lithofin KF Klinkerpflege